

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES (ZERO.3 5Plus) N. DOP005PAN

1. Code unique d'identification du produit

**Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau  $E_b \leq 0,5\%$ .**

2. Usages prévus pour le produit

**Carreaux pour les sols intérieurs et les murs intérieurs et extérieurs, préassemblés sur une natte en fibre de verre.**

3. Nom et adresse du producteur

**PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY**


4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP)

**Système 4**

5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable

**Pas applicable**

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A2 <sub>fl</sub> -s1/A2-s1,d0	 EN 14411:2012
Dégagement des substances dangereux		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Charge de rupture	$\geq 700$ N	
Résistance à la flexion	$\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>	
Résistance au glissement	V. annexe ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance de l'adhérence		
- Mortier colle type C1	NPD	
- Mortier colle type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
- Usage intérieur	Résistant	
- Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

7. La performance du produit identifiée au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Finale Emilia, 11 mai 2022

Signé pour le fabricant et en son nom par:

*Enrico Mantovani*

Enrico Mantovani, Qualité Panaria Ceramica

## Annexe à la Déclaration des Performances N. DOP005PAN

Résistance au glissement			
Série	Produits	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
ZERO.3 Must 5Plus	Be White Lux Plus 5,5 mm, Be Black Lux Plus 5,5 mm, Be White Soft Plus 5,5 mm, Be Black Soft Plus 5,5	NPD	NPD
ZERO.3 Prime Stone 5Plus	White Prime Soft Plus 5,5 mm, Silver Prime Soft Plus 5,5 mm, Sand Prime Soft Plus 5,5 mm, Greige Prime Soft Plus 5,5 mm, Black Prime Soft Plus 5,5 mm	R9	>0,40
ZERO.3 Trilogy 5Plus	Calacatta White Soft Plus 5,5 mm, Onyx Light Soft Plus 5,5 mm, Moon Beige Soft Plus 5,5 mm, Sandy Grey Soft Plus 5,5 mm, Sky Smoke Soft Plus 5,5 mm	NPD	NPD
ZERO.3 Trilogy 5Plus	Calacatta White Lux Plus 5,5 mm, Onyx Light Lux Plus 5,5 mm, Moon Beige Lux Plus 5,5 mm, Sandy Grey Lux Plus 5,5 mm, Sky Smoke Lux Plus 5,5 mm	NPD	NPD